

レタンPGマルチワンパッククリヤー

製品コード：381-140 レタンPGマルチワンパッククリヤー 1L
1L丸筒缶

レタンPGマルチワンパッククリヤーは、これまでの1液型ウレタンクリヤーをレタンPGハイブリッドベース塗膜に浸透しやすくしたクリヤーです。

これにより、OPT LUC、OPTサーフェーサー、レタンPGハイブリッドベースの組み合わせで、塗膜システムでの“オール1液化”が可能となります。(世界初:特許出願中)

1. 特長

- ①硬化剤を配合する必要なく、通常の2液ウレタンと同じ塗膜性能を持ったクリヤー塗膜が得られます。
- ②レタンPG塗料系と同じ塗装仕様で、一般鋼板部、PPバンパーの塗装が可能です。
- ③レタンPGハイブリッドベース（浸透硬化型）、および、2液型ウレタンカラーベース（レタンPG80、PG2Kカラーベース）にも使用出来ます。

2. 塗装の要領

①調合

レタンPGマルチワンパッククリヤー：100

レタンPGハイブリッドシンナー又はPG2Kシンナー各種：0～10

(季節変動によりシンナー選定)

②塗装条件

スプレー 2～3回塗り（1コート塗装毎に指触乾燥させてください）

膜厚 40～60μm

ガン口径 1.3mmφ、エア圧力 0.20～0.25MPa（2.0～2.5kg/cm²）

3. 危険物の表示

第4類第1石油類 危険等級Ⅱ 第2種有機溶剤等

4. 乾燥時間

	一般	近赤外線ヒーター使用
指触乾燥時間	20℃×5分	20℃×5分
コンパウンド磨き可能時間	60℃×40分	プレヒート 50℃×5分+80℃×20分

※上記の表は、参考値です。諸条件で変動しますのでご注意ください。

5. 適合カラーベース

ウレタン系塗料（レタンPGハイブリッド、レタンPG2K、レタンPGソロ、レタンPG80）

6. プラスチック素材

プラスチック素材への塗装は、PPバンパーに限定し、ウレタンバンパー、スポイラー等の他の素材には適用できません。

7. 使用上の注意

- ①一度、スプレーガン、ポリカップ等に移し、残った塗料は缶に戻さないでください。
- ②使用時以外は、容器のフタを必ずしてください。※缶の蓋を開けたまま放置すると、空気中の水分と反応して増粘、ゲル化が生じるため。
- ③開封後は一ヶ月以内に使用してください。
- ④低温環境時に厚塗りするとタレ性が少し低下します。一度の厚塗りは避けてください。
- ⑤空気中の水分と硬化反応しますのでフタの開閉、保管場所に留意してください。
- ⑥ポリイソシアネート樹脂ワニス含有するウレタン塗料です。
容器及びMSDSに記載してある注意事項は必ず守ってください。

【製品取扱上の注意事項】

警告文 火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意 ●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む ●かぶれの恐れがある

■下記の注意事項を守ってください。■詳細な内容については科学物質安全データシート(MSDS)をご参照下さい。■《取り扱い》取り扱い作業中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気、粉末等を吸い込まないようにして下さい。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用して、身体に付着、又は、吸入しないようにして下さい。警告文に以下の表示がある場合は、中毒・健康障害の恐れがあるため、下記の保護具の着用や局所排気装置を設けるようにして下さい。

●吸入注意:有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用して下さい。また、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けるようにして下さい。

●皮膚付着注意:頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用して下さい。

異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行って下さい。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないで下さい。指定された材料と混合(多液品の混合・希釈等)する場合、指定された材料の警告文注意事項も参照して下さい。■《誤使用》指定された材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないで下さい。本来の目的以外(シンナー遊び等)に使用し

ないで下さい。■《応急処置》目に入ったときは、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。皮膚・皮ふに付着したときは、出来るだけ早く拭き取り、せっけん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診断を受けて下さい。吸入:蒸気、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。飲込:万一飲み込んだときは、ただちに医師の診断を受けて下さい。■《火災防止》火気を避けて下さい。静電気を防止する処置をして下さい。■《消火方法》火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いて下さい。■《汚れ処置》漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウェス)等で吸い取り、拭き取って下さい。■《廃棄》本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分して下さい。使用済み容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分して下さい。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所への廃棄はしないで下さい。)■《保管方法》子供の手の届かない場所に保管して下さい。完全にふたをして保管して下さい。直射日光、雨ざらしを避け、屋内貯蔵して下さい。

関西ペイント株式会社

自動車補修塗料本部

東京/TEL (03) 3472-3116

大阪/TEL (06) 6203-5752

●関西ペイントホームページアドレス <http://www.kansai.co.jp>

※このカタログは再生紙を使用しております。

(010302PKA)

カタログNo.187