

建築物種類	学校	塗替
部 位	外壁	
素 材	コンクリート・モルタル・ALC等	
仕 上	模 様	凸凹
	光 沢	艶有

仕様選定コンセプト  
 環境・安全性を重視した、完全水系のローラー仕上弾性塗材を3案選定しました。

塗装仕様名		推奨塗装仕様A	推奨塗装仕様B	推奨塗装仕様C	
		JIS A 6909 防水形複層塗材E 水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ [アレス水性弾性シリコン]	JIS A 6909 防水形複層塗材E 水性高耐候性アクリルウレタン 樹脂塗料仕上げ [アレス水性弾性ウレタン]	JIS A 6909 防水形複層塗材E 水性アクリルエマルジョン 樹脂塗料仕上げ [アレス水性弾性アクリル]	
特 長	完全水系仕様				
	トルエン・キシレンフリー				
	鉛フリー				
	防カビ・防藻機能				
	F システム				
光 沢		艶有	艶有	艶有	
色		各色	各色	各色	
塗り替え年数の目安 注1		10～12年	8～10年	6～8年	
材工共設計価格 注2		4,500円/m <sup>2</sup>	4,100円/m <sup>2</sup>	3,700円/m <sup>2</sup>	
塗 装 工 程	下塗	名称・規格	JIS A 6909 防水形複層塗材E 下塗材	JIS A 6909 防水形複層塗材E 下塗材	JIS A 6909 防水形複層塗材E 下塗材
		製品名	エコカチオンシーラー	エコカチオンシーラー	エコカチオンシーラー
	主材 (2回塗)	名称・規格	JIS A 6909 防水形複層塗材E 主材	JIS A 6909 防水形複層塗材E 主材	JIS A 6909 防水形複層塗材E 主材
		製品名	アレスゴムタイルニューラフ	アレスゴムタイルニューラフ	アレスゴムタイルニューラフ
	上塗 (2回塗)	名称・規格	JIS A 6909 防水形複層塗材E 上塗材	JIS A 6909 防水形複層塗材E 上塗材	JIS A 6909 防水形複層塗材E 上塗材
		製品名	アレス水性弾性シリコン	アレス水性弾性ウレタン	アレス水性弾性アクリル
塗装回数		5	5	5	

注1 一般環境における次回塗り替えまでの目安期間です。  
 環境条件により増減する事があります。

注2 下地調整代・養生費・足場代・諸経費・消費税は含まれていません。  
 ローラーによるさざ波模様、淡彩色仕上げ、施工規模300m<sup>2</sup>以上を  
 基準とした価格です。



正式な塗装仕様書に付いては別途お問い合わせください。