

耐久性の向上と省工程が図れる鋼構造物向け厚膜形ふっ素樹脂塗料  
『セラテクト F(A)HB』『セラテクト Fマイルド(A)HB』発売開始のお知らせ

関西ペイント株式会社及び関西ペイント販売株式会社は、このたび、JIS K 5659 鋼構造物用耐候性上塗塗料 1 級認証品で低汚染機能を備えた、強溶剤可溶タイプの「セラテクト F(A)HB」と弱溶剤可溶タイプの「セラテクト Fマイルド(A)HB」を発売致します。

鋼構造物向けふっ素樹脂塗料はLCC(ライフサイクルコスト)が有利な上塗塗料で近年採用が増加しています。従来のふっ素樹脂上塗塗料は1回当たりの塗装膜厚が25 $\mu$ mでしたが、本品は1回で60 $\mu$ mの厚膜塗装が可能です。このことにより、標準仕様である中塗30 $\mu$ mと上塗25 $\mu$ mの合計55 $\mu$ mを1回で塗装する事が可能となり、施工コストの削減と耐久性の向上が図れます。

また、従来のエポキシ樹脂下塗塗料の2倍の120 $\mu$ mの厚膜塗装が可能で、省工程が図れる事で好評を得ている厚膜形エポキシ樹脂下塗「エスコNBマイルドH」と組み合わせる事により、従来の塗装仕様である下塗2回+中塗+上塗=合計4回塗りを2回塗りとする事が可能です。

現在、インフラ等の構造物は長寿命化とコストダウンが求められており、弊社は本品によりその要請に応えていきたいと考えております。

— 記 —

〈発売開始〉	2016年6月			
〈定価〉	セラテクト F(A)HB	淡彩色	16kg	139,800円
	セラテクト Fマイルド(A)HB	淡彩色	16kg	139,800円

本件に関する問い合わせ先

関西ペイント販売株式会社 防食塗料販売本部営業部 浦野一臣 金田晃和  
TEL 03-5711-8904 FAX 03-5711-8934